

## Взрывозащищенный клавишный выключатель



- Защитный бортик для предотвращения непредусмотренного включения
- Клавиша с большой поверхностью
- Большая полость для присоединения провода
- Лабиринтное уплотнение в соответствии с классом защиты IP 66

Взрывозащищенный выключатель соответствует требованиям EN 50 014 – EN 50 019, и пригоден для эксплуатации в зонах 1, 2, 21 и 22. Благодаря лабиринтному уплотнению крышки корпуса обеспечивается высокий уровень защиты от влаги и пыли. Материалы, используемые для изготовления устройства, отличаются высокой степенью надежности и хорошо зарекомендовали себя при внутреннем и наружном монтаже на химических установках и устройствах, работающих в открытом море. Выключатель оборудован клавишей с большой рабочей поверхностью, что позволяет переключать его, не снимая защитных перчаток. На аппарате имеется защитный бортик для предотвращения непредусмотренного переключения. Согласно § 7 «Предписания о рабочих местах» выключатель снабжен рычагом со светящейся табличкой, не содержащей радиоактивные добавки. Благодаря возможности наружного крепления возможна установка аппарата с закрытой крышкой. Поворот нижней части позволяет переместить ввод провода на верхнюю сторону.

### Дополнительные допуски к эксплуатации:

- США / Канада
- Австралия
- Чехия
- Словакия
- Венгрия
- Россия
- Польша

# Взрывозащищенный клавишный выключатель

Зона 1/  
Зона 2

Зона 21/  
Зона 22



Выключатель



Элемент монтажа  
Размер 1

## Технические характеристики

### Взрывозащищенный клавишный выключатель

Обозначение	Ex II 2 G / Ex II 2 D T67 °C
Вид взрывозащиты	EEx de IIC T6
Удостоверение соответствия	PTB 98 ATEX 3121
Материал корпуса	Ударопрочный полиамид
Вид защиты	IP 66 по EN 60529
Показатели выключателя	Номинальное напряжение 250 В, Номинальный ток 16 А
Допустимая наружная температура	от -55 °C до +55 °C
Ввод провода	EEx-e M25 для проводов $\varnothing$ 8-17 мм
Контактные зажимы	2 x 2,5 мм <sup>2</sup> , защитный провод (PE) 4 x 2,5 мм <sup>2</sup>
Масса	0,32 кг

## Данные для заказа

Тип	Переключение	Вводы из ударопрочного полиамида	Номер заказа
Двухсторонний переключатель		1 x M25	GHG 273 2000 R0017
		2 x M25	GHG 273 2000 R0018
		2 x M20	GHG 273 2000 R0003
Реверсирующий переключатель		1 x M25	GHG 273 6000 R0011
		2 x M20	GHG 273 6000 R0003
		2 x M25	GHG 273 6000 R0014
Клавишный выключатель		1 x M25	GHG 273 4000 R0004

## Элементы монтажа

Тип	Область применения	Номер заказа
Размер 1	для крепления на стене для крепления на решетках для крепления на трубах	GHG 610 1953 R0101
		GHG 610 1953 R0103
		GHG 610 1953 R0102
		GHG 610 1953 R0057

10 гравированных табличек без надписи (незаполненных) для элементов монтажа

Размеры в мм

